

# Q200.5 PS vernetzt - Rundstab

Extrudiert, Dichte 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlängen:

bis Ø 50.80 mm 2'440 mm

ab Ø 76.20 mm 1'220 mm

Ø/mm	Toleranz	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
6.35	+/-0.03	transp.	0.033	105752
7.14	+/-0.03	transp.	0.042	177903
7.94	+/-0.03	transp.	0.052	105754
9.53	+/-0.03	transp.	0.080	161001
11.10	+/-0.03	transp.	0.110	105755
12.70	+/-0.03	transp.	0.140	105756
15.88	+/-0.03	transp.	0.210	105758
19.05	+/-0.05	transp.	0.300	105759
25.40	+0/+0.2	transp.	0.540	105761
28.58	+0/+0.2	transp.	0.680	105762
31.75	+0/+0.2	transp.	0.840	105763
38.10	+0/+0.2	transp.	1.200	105764
44.45	+0/+0.2	transp.	1.630	105765
50.80	+0/+0.2	transp.	2.130	164840
76.20	+0/+3.0	transp.	4.800	105768

Die mit \* bezeichneten Abmessungen sind auf Anfrage  
lieferbar.