

# PE-UHMW ASTL - Rundstab

Gepresst und gedreht, Dichte 0,95 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlängen:

bis Ø 60 mm                      1'000 mm / 2'000 mm  
ab Ø 70 mm                        1'000 mm

Ø/mm	Toleranz	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
20	+0.6/+1.0	schwarz	0.329	180638
25	+0.6/+1.0	schwarz	0.505	180639
30	+0.6/+1.0	schwarz	0.720	180640
35	+0.6/+1.0	schwarz	0.975	180641
40	+0.6/+1.0	schwarz	1.270	180642
45	+0.6/+1.0	schwarz	1.600	180643
50	+0.6/+1.0	schwarz	1.960	180644
55	+0.6/+1.0	schwarz	2.370	180645
60	+0.6/+1.0	schwarz	2.810	180646
70	+1.1/+1.5	schwarz	3.870	180647
80	+1.1/+1.5	schwarz	5.030	180648
90	+1.1/+1.5	schwarz	6.350	180649
100	+1.1/+1.5	schwarz	7.810	180650
110	+1.8/+2.2	schwarz	9.550	180651
120	+1.8/+2.2	schwarz	11.350	180652
130	+1.8/+2.2	schwarz	13.250	180653
140	+1.8/+2.2	schwarz	15.350	180654
150	+1.8/+2.2	schwarz	17.600	180655

Die mit \* bezeichneten Abmessungen sind auf Anfrage  
lieferbar.