

Nylatron NSM PA 6 G + Festschmierstoff Rohr

Gegossen, Dichte 1.14 g/cm³

Lieferlängen:

bis A-Ø 150 mm

2'000 mm

ab A-Ø 155 mm

1'000 mm

ab A-Ø 220 mm

600 mm

Ø/mm	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
50/20	grau	2.191	170395
56/25	grau *	2.540	170396 *
56/30	grau	2.315	159050
60/30	grau	2.759	170397
60/40	grau	2.171	131351
65/30	grau *	3.372	170398 *
65/40	grau	2.789	170399
65/50	grau	2.022	170400
70/30	grau	3.989	170401
70/40	grau	3.407	170402
70/50	grau	2.639	139032
75/30	grau *	4.662	170403 *
75/40	grau *	4.073	170404 *
75/50	grau	3.311	170405
75/60	grau	2.366	170406
80/30	grau	5.379	170407
80/40	grau	4.800	170408
80/50	grau	4.034	170409
80/60	grau	3.087	170410
85/40	grau	5.752	170411
85/50	grau *	5.005	170412 *
85/60	grau *	4.098	170413 *
85/70	grau	2.998	170414
90/40	grau	6.573	170415
90/50	grau	5.826	170416
90/60	grau	4.916	170417
90/70	grau	3.814	170418
95/40	grau	7.420	170419
95/50	grau *	6.698	170420 *
95/60	grau *	5.777	170421 *
95/70	grau	4.671	170422
100/40	grau	8.516	170423

Ø/mm	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
100/50	grau	7.793	170424
100/60	grau	6.873	170425
100/70	grau	5.777	170426
100/80	grau	4.487	170427
105/50	grau *	8.715	170428 *
105/60	grau *	7.793	170429 *
105/70	grau *	6.698	170430 *
105/80	grau *	5.404	170431 *
110/50	grau	9.587	170432
110/60	grau	8.690	170433
110/70	grau	7.569	170434
110/80	grau	6.299	170435
110/90	grau	4.845	170436
115/40	grau *	11.579	170437 *
115/50	grau *	10.857	170438 *
115/60	grau *	9.960	170439 *
115/75	grau *	8.267	170440 *
115/90	grau *	6.175	170441 *
120/50	grau *	11.828	170442 *
120/60	grau	10.931	170443
120/70	grau *	9.836	170444 *
120/80	grau	8.565	170445
120/90	grau	7.147	170446
120/100	grau	5.528	170447
125/50	grau *	13.371	170448 *
125/60	grau *	12.450	170449 *
125/70	grau *	11.380	170450 *
125/80	grau	10.110	170451
125/90	grau *	8.690	170452 *
125/100	grau	7.046	170453
130/60	grau	13.645	170454
130/80	grau	11.304	170455

Die mit * bezeichneten Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Reg. 2.13c / 2014-11

Cellpack AG

Kunststofftechnik

Anglikerstrasse 99

CH-5612 Villmergen

Telefon +41 56 618 14 28

Telefax +41 56 621 00 21

kunststofftechnik@cellpack.com

CELLPACK

Kunststofftechnik

Fortsetzung

Nylatron NSM PA 6 G + Festschmierstoff Rohr

Ø/mm	Farbe	kg/m	Art.-Nr.	
125/90	grau *	8.690	170452	*
125/100	grau	7.046	170453	
130/60	grau	13.645	170454	
130/80	grau	11.304	170455	
130/100	grau	8.242	170456	
135/80	grau *	12.351	170457	*
135/110	grau *	7.495	170458	*
140/50	grau *	16.858	170459	*
140/70	grau *	14.890	170460	
140/90	grau	12.176	170461	
140/110	grau *	8.765	170462	*
150/70	grau	18.227	170463	
150/85	grau *	16.259	170464	*
150/100	grau	13.894	170465	
150/120	grau	10.110	170466	
150/130	grau *	7.968	170467	*
155/70	grau *	19.100	170468	*
155/85	grau *	17.280	170469	*
155/100	grau *	14.940	170470	*
155/120	grau *	11.205	170471	*
160/80	grau	19.521	170472	
160/100	grau	16.484	170473	
160/120	grau	12.749	170474	
170/70	grau	23.904	170475	
170/100	grau *	19.621	170476	*
170/140	grau *	11.404	170482	*
180/90	grau	24.651	170478	
180/120	grau	19.272	170479	
180/150	grau	12.300	170480	
190/80	grau *	29.850	170481	*
190/120	grau *	23.007	170483	*
190/160	grau *	13.396	170484	*
200/100	grau	30.500	170485	
200/120	grau	26.800	170486	
200/160	grau	17.082	170487	

A-Ø in mm	Toleranzen in mm	
	A-Ø	I-Ø
⊘ 60	+0.8/+3.0	-0.8/-4.0
⊘ 80	+0.8/+3.5	-0.8/+4.0
⊘ 110	+1.2/+4.5	-1.6/-6.0
⊘ 150	+1.5/+6.0	-2.0/-7.5
⊘ 180	+1.8/+7.5	-2.2/-8.5
⊘ 220	+2.0/+9.0	-2.5/-9.5

Weitere Rohre bis A-Ø 600 mm sind auf Anfrage lieferbar.

Die mit * bezeichneten Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.