

Cevolar Z

PA 66 + Aramidfasern

Rundstab

Extrudiert, Dichte 1,14 g/cm³

Lieferlängen:

bis Ø 25.40 mm 1'520 mm / 3'050 mm
ab Ø 31.75 mm 1'220 mm / 2'440 mm
ab Ø 63.50 mm 610 mm / 1'220 mm

Ø/mm	Toleranz	Farbe	kg/m	Art.-Nr.	
6.35	+0.0/+0.051	hellgelb *	0.037	105711	*
12.70	+0.0/+0.051	hellgelb *	0.147	105629	*
15.88	+0.0/+0.051	hellgelb *	0.233	105617	*
19.05	+0.0/+0.051	hellgelb *	0.330	105630	*
25.40	+0.0/+0.102	hellgelb *	0.590	105631	*
31.75	+0.0/+0.127	hellgelb *	0.926	106900	*
38.10	+0.0/+0.127	hellgelb *	1.320	105632	*
50.80	+0.0/+0.127	hellgelb *	2.370	105626	*
63.50	+0.0/+4.75	hellgelb *	3.703	106745	*
76.20	Übermass	hellgelb *	5.642	170790	*
88.90	Übermass	hellgelb *	7.610	170791	*
101.60	Übermass	hellgelb *	9.481	106746	*
127.00	Übermass	hellgelb *	14.813	106747	*
152.40	Übermass	hellgelb *	21.856	170792	*

Die mit * bezeichneten Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.