

## Cevodur GRI - Flachprofil

Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlänge: 6'000 mm

Dicke	Breite	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
3	30	weiss	0.180	106415
4	40	weiss	0.300	
4	50	weiss	0.380	106423
5	14	weiss	0.140	184029
5	20	weiss	0.190	
5	40	weiss	0.290	
6	20	weiss	0.230	106413
6	30	weiss	0.300	106417
6	40	weiss	0.460	106419
8	40	weiss	0.610	
8	50	weiss	0.760	
8	60	weiss	0.920	
10	30	weiss	0.570	106759
10	50	weiss	0.950	106422
10	80	weiss	1.520	106427
10	100	weiss	1.900	

## Cevodur GRI - Winkelprofil gleichschenkelig

Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlänge: 6'000 mm

L	s	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
20/20	3	weiss	0.210	106369
25/25	4	weiss	0.350	
30/30	4	weiss	0.430	106370
30/30	5	weiss	0.530	106362
40/40	4	weiss	0.580	106371
40/40	5	weiss	0.720	106363
50/50	4	weiss	0.730	
50/50	5	weiss	0.910	106364
50/50	6	weiss	1.080	106365
60/60	5	weiss	1.100	106373
60/60	6	weiss	1.300	106366
80/80	8	weiss	2.310	106367
100/100	10	weiss	3.600	106368

## Cevodur GRI - Winkelprofil ungleichschenkelig

Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlänge: 6'000 mm

L	s	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
25/20	4	weiss	0.320	
30/20	4	weiss	0.350	106375
30/25	5	weiss	0.480	
40/20	4	weiss	0.430	106376
45/30	5	weiss	0.650	106377
50/35	5	weiss	0.760	106378
60/20	5	weiss	0.720	
60/30	5	weiss	0.780	106379
60/40	6	weiss	1.080	106380
80/40	8	weiss	1.700	106381
100/50	8	weiss	2.150	106382
100/65	9	weiss	2.670	106383

L = Schenkellänge / s = Wandstärke

## Cevodur GRI - U-Profil

Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Lieferlänge: 6'000 mm

L / B	s	Farbe	kg/m	Art.-Nr.
21/20	4	weiss	0.420	106404
8/23	3	weiss	0.190	
20/25	4	weiss	0.390	106405
12/26	2.5	weiss	0.215	106395
22/33	3	weiss	0.400	
38/24	4.5	weiss	0.645	106402
20/40	4	weiss	0.490	106399
20/45	4	weiss	0.580	106401
23/60	3	weiss	0.570	
30/60	4	weiss	0.865	106400
27/70	3	weiss	0.675	106396
30/70	4	weiss	0.860	106398
35/100	3	weiss	0.870	106403

L = Schenkellänge / B = Breite / s = Wandstärke

Reg. 7.18d / 2014-11

Cellpack AG

Kunststofftechnik

Anglikerstrasse 99

CH-5612 Villmergen

Telefon +41 56 618 14 28

Telefax +41 56 621 00 21

[kunststofftechnik@cellpack.com](mailto:kunststofftechnik@cellpack.com)

**CELLPACK**  
Kunststofftechnik

## Cevodur GRI - Z-Profil


Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Farbe: weiss

Lieferlänge: 6'000 mm

A	B	C	s	kg/m
40	20	20	5	0.670
40	40	20	5	0.860
40	30	30	5	0.860
50	30	30	5	0.950

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.



## Cevodur GRI - H-Profil


Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Farbe: weiss

Lieferlänge: 6'000 mm

A	B	s	kg/m
40	40	5	1.050
80	100	5	2.640

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.



## Cevodur GRI - T-Profil

Pultrudiert, Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>

Farbe: weiss

Lieferlänge: 6'000 mm

A	B	s	kg/m
30	30	5	0.530
40	60	5	0.920
60	60	5	1.100

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.

